

LUMINARIA UNIDIRECCIONAL DE EXTERIOR BASILEA OXIDO

Esta luminaria cuenta con proteccion IP65 que la hace resistente al agua y la intemperie. Es ideal para colocarla en espacios al aire libre, como jardines, fachadas, espacios de paso en el exterior o decks. La luz que emita esta lámpara dependerá de la potencia de la lámpara que le instalemos.





Ubicacion
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Clásico



Garantia
1 Año



Código
AEUCBA

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Acrílico	
	Número y Tipo de LEDs		Dimable		
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)		
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220	
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética		
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)		
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE	
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos		
	Color	Marrón		Casquillo	GU10
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	65
	Medidas (Cm)	Diametro : 9 cm Ancho : 11.3 cm Alto : 16.2		Difusor	
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AEUCBASR>



WWW . SERLUX . COM . UY