SERLUX

TUBO ESTANCO LEDVANCE 36W 120CM 5000K

El Tubo Estanco LEDVANCE 36W IP65 de 120 cm está diseñado para proporcionar una iluminación confiable en ambientes donde se requiere protección contra el polvo y el agua. Su tecnología LED integrada entrega un flujo luminoso de 5400 lúmenes, con un amplio ángulo de apertura de 120°, garantizando una distribución uniforme de la luz y un excelente rendimiento energético. Con una temperatura de color de 5000K (blanco frío), es ideal para espacios que requieren alta visibilidad, como depósitos, galpones, talleres, estacionamientos, cámaras frigoríficas, industrias y comercios. Su diseño hermético con protección IP65 y resistencia IK08 permite su instalación tanto en techo como en pared, incluso en ambientes exigentes. Además, cuenta con una vida útil de hasta 50.000 horas, alimentación 100-277V, encendido instantáneo.

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Industrial**	**Adosado**			**5 Años**	**B702044**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría	Material	Policarbonato
Número y Tipo de LEDs	LED integrado	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000 horas	Consumo de energía (kWh/1000h)	36
Potencia Nominal (W)	36W	Tensión Nominal	100-277V
Rango de Temperatura (ºC)	-30°C a +50°C	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	5400 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	25.000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120°	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	5000K	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Ancho: 120cm, Alto: 5cm	Difusor	Policarbonato (PC)
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	Clase I
Protección IK	IK08		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B702044:7020443:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY