

BOLARDO PRO AZZONI

Este bolardo está diseñado para uso en espacios exteriores dado que cuenta con una protección IP54. Tiene Led integrado, con potencia de 6W emitiendo una luz de temperatura cálida.







Piso



Residencial



Adosado

50000

6

100

3000









Código **BABAA2365**

FICHA TÉCNICA

Temperatura

Número y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)

Potencia Nominal (W)

Rango de Temperatura (°C) 20

Frecuencia de Trabajo(Hz) 50/60

Tiempo de Arranque(s) 0.1

Eficacia Luminosa (Lm/W)

Color Negro

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF) 0.9

Medidas (Cm) Largo: 15 cm. Ancho: 5,3 cm.

Altura: 65 cm.

Equivalencia

60

Protección IK

Material

Dimable

Consumo de energía (kWh/1000h)

Tensión Nominal

-O- Luminosidad (Lm)

Clase Energética

Certificados

Ciclos de Encendidos

Casquillo

Driver regulable

EO CBI

Proteccion IP

Difusor

Aluminio, Vidrio

220-240VAC

A+

6

2700

CE & RoHS, TUV

100000

No 80

IP54

Transparente

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ABAA2365











WWW . SERLUX . COM . UY



Kelvin