

LUMINARIA DE PISO EXTERIOR ESTOCOLMO 6W

Esta luminaria tiene proteccion IP65, es resistente al agua y la intemperie. Por esto es un artefacto ideal para la iluminación de espacios exteriores. Se instala adosada al piso, conectada a la corriente a 220V.





Ubicacion  
**Piso**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Técnico**



Garantia  
**1 Año**



Código  
**BAEPES06C**

FICHA TÉCNICA

|                                                                                     |                           |                                                   |                                                                                       |                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|  | Temperatura               | Calida                                            |  | Material                       | Aluminio        |
|  | Número y Tipo de LEDs     |                                                   |  | Dimable                        |                 |
|  | Vida estimada (H)         | 50.000                                            |  | Consumo de energía (kWh/1000h) | 6               |
|  | Potencia Nominal (W)      | 6W                                                |  | Tensión Nominal                | 220-240         |
|  | Rango de Temperatura (°C) |                                                   |  | Clase Energética               |                 |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) |                                                   |  | Luminosidad (Lm)               | 540             |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 90                                                |  | Certificados                   | CE              |
|  | Tiempo de Arranque(s)     | 0.1                                               |  | Ciclos de Encendidos           | 100.000         |
|  | Color                     | Negro                                             |  | Casquillo                      |                 |
|  | Angulo de Apertura (°)    | 36                                                |  | Driver regulable               |                 |
|  | Factor de Potencia(PF)    | 0.9                                               |  | CRI                            | 80              |
|  | Kelvin                    | 2700                                              |  | Proteccion IP                  | 65              |
|  | Medidas (Cm)              | Altura 14.6 cm, Ancho 14.4 cm,<br>Diametro 6.1 cm |  | Difusor                        | Vidrio templado |
|  | Equivalencia              | 60                                                |  | Clase aislamiento eléctrico    |                 |
|  | Protección IK             |                                                   |                                                                                       |                                |                 |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AEPES06C>



WWW . SERLUX . COM . UY