

LAMPARA DE TECHO DOWNLIGHT CANNES



Ubicacion
Techo



Tipo
Comercial,
Profesional,
Residencial



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Nórdico



Garantia
1 Año



Código
BALDCC20B

FICHA TÉCNICA



Temperatura

Cálida



Número y Tipo de LEDs

2835



Vida estimada (H)

50.000



Potencia Nominal (W)

11,4 W



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)

50/60



Eficacia Luminosa (Lm/W)

0.9



Tiempo de Arranque(s)

0.1



Color

Blanco



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)

90



Kelvin

3000k



Medidas (Cm)

Alto: 20 cm, Ancho: 20 cm



Equivalencia



Protección IK



Material

Madera



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)

11,4



Tensión Nominal

220



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados

CE



Ciclos de Encendidos

100.000



Casquillo



Driver regulable



CRI

80



Proteccion IP

IP20



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ALDCC20B>



WWW . SERLUX . COM . UY