

LUMINARIA SPOT SUMERGIBLE

Artefacto sumergible para lampara GU10 o MR16



Ubicación
Piso



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje



Uso
Exterior



Estilo
Clásico, Técnico
































Garantía
1 Año



Código
BAPPU1016

FICHA TÉCNICA

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  Temperatura |  Material | Aluminio |
|  Número y Tipo de LEDs |  Dimable | |
|  Vida estimada (H) |  Consumo de energía (kWh/1000h) | |
|  Potencia Nominal (W) |  Tensión Nominal | 220-240 VAC |
|  Rango de Temperatura (°C) |  Clase Energética | A+ |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) |  Luminosidad (Lm) | |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W) |  Certificados | CE & RoHS, TUV |
|  Tiempo de Arranque(s) |  Ciclos de Encendidos | |
|  Color |  Casquillo | MR16 / GU10 |
|  Angulo de Apertura (°) |  Driver regulable | |
|  Factor de Potencia(PF) |  CRI | |
|  Kelvin |  Proteccion IP | IP68 |
|  Medidas (Cm) |  Difusor | Diametro Ø 9 cm , Alto 12 cm |
|  Equivalencia |  Clase aislamiento eléctrico | |
|  Protección IK | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=APPU1016>



WWW . SERLUX . COM . UY

