

BOLARDO DE EXTERIOR LUTON EN CONCRETO SMALL

El Bolardo es una luminaria ideal para iluminar caminos, entradas, espacios exteriores públicos o plazas. Es resistente al agua y a la intemperie ya que cuenta con protección IP65.



Ubicación
Piso



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
BBEC7058C

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Concreto
 Número y Tipo de LEDs	CHIP 5050 lumileds	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	9.6
 Potencia Nominal (W)	9.6 W	 Tensión Nominal	220-240
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	864
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Gris	 Casquillo	No tiene
 Angulo de Apertura (°)	90	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	3000	 Proteccion IP	65
 Medidas (Cm)	Alto 45 cm, Ancho 15 cm	 Difusor	
 Equivalencia	96	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=BEC7058C>



WWW . SERLUX . COM . UY