

LUMINARIA EXTERIOR 360° 6W IP65

Esta luminaria cuenta con protección IP65, lo que la hace resistente a la intemperie y al agua. Puede ser colocada como bolardo sobre el piso o instalada adosada al techo. Su diseño aporta una iluminación lineal con un ángulo de apertura de 360° grados. Esta diseñada de forma resistente, con un cuerpo de aluminio y un difusor translucido de Policarbonato. Es ideal para proyectos de iluminación al aire libre que requieran luminarias con un estilo distinto que aporten tanto iluminación y diseño.





Ubicacion  
Piso, Techo



Tipo



Montaje  
Adosado



Uso  
Exterior



Estilo  
Técnico



Garantia  
1 Año



Código  
BBEX3606B

FICHA TÉCNICA

|                                                                                     |                           |                                                          |                                                                                       |                                |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|  | Temperatura               | Calida                                                   |  | Material                       | Aluminio                     |
|  | Número y Tipo de LEDs     |                                                          |  | Dimable                        |                              |
|  | Vida estimada (H)         | 50.000                                                   |  | Consumo de energía (kWh/1000h) | 6                            |
|  | Potencia Nominal (W)      | 6W                                                       |  | Tensión Nominal                | 220-240                      |
|  | Rango de Temperatura (°C) | 20/40                                                    |  | Clase Energética               |                              |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60                                                    |  | Luminosidad (Lm)               | 580                          |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 96                                                       |  | Certificados                   | CE                           |
|  | Tiempo de Arranque(s)     | 0.1                                                      |  | Ciclos de Encendidos           | 100.000                      |
|  | Color                     | Blanco                                                   |  | Casquillo                      |                              |
|  | Angulo de Apertura (°)    | 360°                                                     |  | Driver regulable               |                              |
|  | Factor de Potencia(PF)    | 0.9                                                      |  | CRI                            | 80                           |
|  | Kelvin                    | 3000k                                                    |  | Proteccion IP                  | 65                           |
|  | Medidas (Cm)              | Diametro 12 cm , Ancho 15.2 cm<br>Alto de la base 6.2 cm |  | Difusor                        | Translucido en Policarbonato |
|  | Equivalencia              | 60                                                       |  | Clase aislamiento eléctrico    |                              |
|  | Protección IK             |                                                          |                                                                                       |                                |                              |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=BEX3606B>



WWW . SERLUX . COM . UY