

## SENSOR MAGNETICO DE PUERTAS Y VENTANAS WIFI SONOFF

Conectando el dispositivo a una red WIFI se puede controlar mediante la App eWeLink desde un smartphone o tablet con acceso a internet. El dispositivo puede activarse de forma programada desde los comandos de la aplicación móvil (eWeLink) y es compatible con asistentes de voz (Amazon Alexa, Google Assist) e IFTTT. En ausencia de red WIFI ofrece la opción de conexión LAN (Se puede continuar manejando el interruptor desde la app).



Ubicación  
**Pared**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso



Estilo  
**Técnico**



Garantía  
**1 Año**



Código  
**BDW2-WIFI**

## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material	
Número y Tipo de LEDs	Dimable	
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal	3V
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados	CE, FCC, RoHS
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos	
Color	Casquillo	Blanco
Angulo de Apertura (°)	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	CRI	
Kelvin	Proteccion IP	
Medidas (Cm)	Difusor	
Equivalencia	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=DW2-WIFI>



WWW . SERLUX . COM . UY