

FOTOCELULA PARA EXTERIOR

La fotocelula permite encender o apagar la luz de día y de noche sin operación manual.  
Ideal para la seguridad en hogares y comercios Luz ambiente: 40Lux.OFF



|                    |                               |         |                 |                   |               |                     |
|--------------------|-------------------------------|---------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                    |                               |         |                 |                   |               |                     |
| Ubicacion<br>Techo | Tipo<br>Comercial, Industrial | Montaje | Uso<br>Exterior | Estilo<br>Técnico | Garantia<br>- | Código<br>BESF10444 |

FICHA TÉCNICA

|  |                           |                                    |  |                                |          |
|--|---------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
|  | Temperatura               |                                    |  | Material                       |          |
|  | Número y Tipo de LEDs     |                                    |  | Dimable                        |          |
|  | Vida estimada (H)         |                                    |  | Consumo de energía (kWh/1000h) |          |
|  | Potencia Nominal (W)      | 1200 maximo ( soporta hasta 6 Amp) |  | Tensión Nominal                | 220-240V |
|  | Rango de Temperatura (°C) |                                    |  | Clase Energética               |          |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60                              |  | Luminosidad (Lm)               |          |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  |                                    |  | Certificados                   |          |
|  | Tiempo de Arranque(s)     |                                    |  | Ciclos de Encendidos           |          |
|  | Color                     | Blanco                             |  | Casquillo                      |          |
|  | Angulo de Apertura (°)    |                                    |  | Driver regulable               | Si       |
|  | Factor de Potencia(PF)    |                                    |  | CRI                            |          |
|  | Kelvin                    |                                    |  | Proteccion IP                  | IP44     |
|  | Medidas (Cm)              |                                    |  | Difusor                        |          |
|  | Equivalencia              |                                    |  | Clase aislamiento eléctrico    |          |
|  | Protección IK             |                                    |  |                                |          |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ESF10444>



WWW . SERLUX . COM . UY