

SENSOR DE MOVIMIENTO

Sensor de Movimiento con distancia de detección máxima de 9Mt. Para empotrar a pared. Medidas de corte 43x68,7mm Luz ambiente: 10Lux2000 Lux (ajustable)



Ubicación



Tipo
Comercial, Industrial



Montaje



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía
6 Meses



Código
BESMS1220

FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------|--|--------------------------------|----------|
| | Temperatura | | | Material | |
| | Número y Tipo de LEDs | | | Dimable | |
| | Vida estimada (H) | | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| | Potencia Nominal (W) | | | Tensión Nominal | 220-240V |
| | Rango de Temperatura (°C) | | | Clase Energética | |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | | Luminosidad (Lm) | |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | | | Certificados | |
| | Tiempo de Arranque(s) | | | Ciclos de Encendidos | |
| | Color | Blanco | | Casquillo | |
| | Angulo de Apertura (°) | 120 | | Driver regulable | Si |
| | Factor de Potencia(PF) | | | CRI | |
| | Kelvin | | | Proteccion IP | IP20 |
| | Medidas (Cm) | | | Difusor | |
| | Equivalencia | | | Clase aislamiento eléctrico | |
| | Protección IK | | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ESMS1220>



WWW . SERLUX . COM . UY

