

PROYECTOR LED GAS STATION DE EMBUTIR



Ubicación
Techo



Tipo
Comercial, Industrial



Montaje



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
5 años



Código
BFGSE120F

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Fría		Material	
	Número y Tipo de LEDs	OSRAM3030		Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	120
	Potencia Nominal (W)	120		Tensión Nominal	175-265V
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	120
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	45°/90°		Driver regulable	Meanwell
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	6000k		Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)	Ancho : 42 cm , Largo: 42cm		Difusor	
	Equivalencia	1200		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FGSE120F>



WWW . SERLUX . COM . UY