

PROYECTOR LED SOLAR 100W CON CAMARA WIFI Y CONTROL REMOTO

Este Foco viene con control remoto de encendido y apagado, un panel solar, que es su fuente de carga y una cámara de seguridad smart que funciona con wifi, conectando el foco a una app en un smartphone. También manual de uso, soporte, accesorio para transportarlo, manual de uso y una tarjeta de memoria de 16GB.



- 

Ubicacion  
Pared, Techo
- 

Tipo  
Comercial,  
Residencial
- 

Montaje  
Adosado
- 

Uso  
Exterior
- 

Estilo  
Clásico
- 

Garantia  
1 Año
- 

Código  
BFLSW010F

FICHA TÉCNICA

|                                                                                     |                           |                              |                                                                                       |                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|  | Temperatura               | Fría                         |  | Material                       | Aluminio       |
|  | Número y Tipo de LEDs     | 82pcs2835LED                 |  | Dimable                        |                |
|  | Vida estimada (H)         | 50000                        |  | Consumo de energía (kWh/1000h) | 100            |
|  | Potencia Nominal (W)      | 100                          |  | Tensión Nominal                | 220 VAC        |
|  | Rango de Temperatura (°C) | 20/40                        |  | Clase Energética               | A+             |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60                        |  | Luminosidad (Lm)               | 9000           |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 90                           |  | Certificados                   | CE & RoHS, TUV |
|  | Tiempo de Arranque(s)     | 0.1                          |  | Ciclos de Encendidos           | 100000         |
|  | Color                     | Negro                        |  | Casquillo                      |                |
|  | Angulo de Apertura (°)    | 180                          |  | Driver regulable               |                |
|  | Factor de Potencia(PF)    | 0.9                          |  | CRI                            | 80             |
|  | Kelvin                    | 6000                         |  | Proteccion IP                  | IP67           |
|  | Medidas (Cm)              | Ancho: 17.5 cm , Alto: 21 cm |  | Difusor                        | Opal           |
|  | Equivalencia              | 1000                         |  | Clase aislamiento eléctrico    |                |
|  | Protección IK             |                              |                                                                                       |                                |                |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLSW010F>



WWW . SERLUX . COM . UY