

KIT PARA ADOSAR RIEL MAGNETICO

Para instalar un Riel Magnetico de Adosar, es necesario instalar el Kit previamente, luego podrá unir el Riel a las piezas.



 Ubicación
Pared, Techo

 Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**

 Montaje

 Uso

 Estilo
Técnico

 Garantía

 Código
BKTA20C06

FICHA TÉCNICA

- | | |
|---|--|
|  Temperatura |  Material |
|  Número y Tipo de LEDs |  Dimable |
|  Vida estimada (H) |  Consumo de energía (kWh/1000h) |
|  Potencia Nominal (W) |  Tensión Nominal |
|  Rango de Temperatura (°C) |  Clase Energética |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) |  Luminosidad (Lm) |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W) |  Certificados |
|  Tiempo de Arranque(s) |  Ciclos de Encendidos |
|  Color |  Casquillo |
| | Negro |
|  Angulo de Apertura (°) |  Driver regulable |
|  Factor de Potencia(PF) |  CRI |
|  Kelvin |  Proteccion IP |
|  Medidas (Cm) |  Difusor |
|  Equivalencia |  Clase aislamiento eléctrico |
|  Protección IK | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=KTA20C06>



WWW . SERLUX . COM . UY