

DOWNLIGHT LINEAL AJUSTABLE MAGNETICO 6W

Los Downlight Lineales Magenticos son de facil instalación, se colocan en el Riel Magnetico por imantación. Este tipo de luminarias pueden direccionarse o moverse libremente en el riel o quitarse sin ningun tipo de esfuerzo. Pueden colocarse en un mismo riel magnetico varias luminarias de diferente tamaño, siempre y cuando sean magneticas. Son una gran opción para iluminar espacios grandes, como locales comerciales o hogares que requieran una luz tecnica y minimalista.





Ubicacion
Pared, Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantia
3 Años



Código
BLAM1106C

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Calida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	OSRAM		Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	6
	Potencia Nominal (W)	6W		Tensión Nominal	48V
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	540
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	120°		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	2700		Proteccion IP	20
	Medidas (Cm)	Largo 11.3 cm, Ancho 2.2 cm , Alto 10.5 cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	60		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LAM1106C>



WWW . SERLUX . COM . UY