SERLUX

LUMINARIA EMERGENCIA 80 SMD HOMOLOGADA

Luminaria de emergencia de 80 LEDs Homologada por DNB Esta luminaria fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros. Cuenta con bateria de lítio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento. El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno. Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla. Encendido automático en caso de apagón. Tiempo de carga 24hs. Autonomia 6 a 12hs.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Techo	**Comercial, Industrial**	**Adosado**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**BLASEM080**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	6000 - 7500	Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	5
Potencia Nominal (W)	5	Tensión Nominal	100-240V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	200 - 450
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	100000
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	135°	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	70
Kelvin	Fría	Proteccion IP	IP43
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia	50	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LASEM080

WWW . SERLUX . COM . UY