

LUMINARIA DE PARED TRAPANI 8W

Esta luminaria está diseñada para uso en espacios exteriores dado que cuenta con una protección IP54. Se instala adosada a la pared, puede utilizarse para iluminar espacios exteriores como escaleras o fachadas.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo



Garantía
1 Año



Código
BLDATR19N

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Calida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	SMD LED		Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	8
	Potencia Nominal (W)	8		Tensión Nominal	220-240V
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	400
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	90		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000		Proteccion IP	54
	Medidas (Cm)	Largo 19.6 cm, Alto 8.8cm , Ancho 3.5 cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	80		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LDATR19N>



WWW . SERLUX . COM . UY