

## LAMPARA DE SAL DEL HIMALAYA MEDIUM DIMERIZABLE DE 3 A 5 KG

Una lámpara de sal del Himalaya en el salón, en el estudio o dormitorio, es como tener una ventana abierta, es una fuente natural de aire fresco y limpio que llena de vitaminas el aire. Con grandes propiedades beneficiosas para nuestra salud como proteger nuestro pulmones, contrarrestar las vibraciones electrónicas, ayudar a dormir mejor, reducir la electricidad estática en el aire y reducir la alergia y síntomas de asma entre otras.



Ubicación  
**Mesa**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Interior**



Estilo
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**BLDSAL2KG**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Madera
 Número y Tipo de LEDs	–	 Dimable	
 Vida estimada (H)	70.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	15W	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60HZ	 Luminosidad (Lm)	53 Lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Rosa	 Casquillo	E14
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	SI
 Factor de Potencia(PF)		 CRI	
 Kelvin	2700K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Ø: 16cm Altura: 26cm	 Difusor	Si
 Equivalencia	15W	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LDSAL3KG>



WWW . SERLUX . COM . UY

