

CARTEL LED DE EMERGENCIA SALIDA

Llave para encendido permanente y durante corte de energía Encendido automático
Protección contra sobre carga y descarga Permite instalación en pared o techo
AUTONOMIA: 4HS HORA DE CARGA: 24HS OPCION: SALIDA DE EMERGENCIA





Ubicacion



Tipo



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantia



Código
BLECLTEXVCP

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Acrílico
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Proteccion IP	
	Medidas (Cm)		Difusor	
	Ancho 34.5 cm, Alto 21,5cm			
	Espesor 3 cm			
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LECLTEXVCP>



WWW . SERLUX . COM . UY