SERLUX

LUMINARIA DE PARED NADIA 3



Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Residencial**	**Adosado**	**Interior**	**Clásico**	**1 año**	**BLLPNC52B**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	2835	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	12
Potencia Nominal (W)	12W	Tensión Nominal	220-240
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RohS
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	320	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000k	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo: 51 cm , Ancho: 7 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	120	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLLPNC52B:LLPNC52B:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY