


LUMINARIA "LOOP" LED DE PARED EXTERIOR CON PANEL SOLAR

Esta Luminaria Solar no necesita ser conectada a la red eléctrica. Su funcionamiento es muy sencillo, el panel solar incorpora un sensor lumínico, de tal manera que durante las horas del día, el panel se alimenta y carga la batería integrada. Cuando el sensor lumínico detecta que ha empezado la noche, automáticamente se enciende.



Ubicación
Pared



Tipo
Comercial, Industrial



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
1 año



Código
BLPLSCDR3

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Fría
	Número y Tipo de LEDs	QTY:20 pcs
	Vida estimada (H)	50000
	Potencia Nominal (W)	4
	Rango de Temperatura (°C)	25° - 65°
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90
	Tiempo de Arranque(s)	0.1
	Color	Negro
	Angulo de Apertura (°)	90
	Factor de Potencia(PF)	0.9
	Kelvin	6000
	Medidas (Cm)	Ancho 10 cm , Alto 12.5 cm Profundidad: 5 cm
	Equivalencia	40
	Protección IK	

	Material	Acrílico
	Dimable	
	Consumo de energía (kWh/1000h)	4
	Tensión Nominal	
	Clase Energética	
	Luminosidad (Lm)	80
	Certificados	
	Ciclos de Encendidos	100000
	Casquillo	
	Driver regulable	
	CRI	80
	Proteccion IP	IP65
	Difusor	Opal
	Clase aislamiento eléctrico	

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LPLSCDR3>



WWW . SERLUX . COM . UY