

CARTEL DE EMERGENCIA IZQUIERDA

Llave para encendido permanente y durante corte de energía Encendido automático
 Protección contra sobre carga y descarga Permite instalación en pared o techo
 AUTONOMIA: 4HS HORA DE CARGA: 24HS



Ubicación



Tipo
**Comercial,
 Profesional,
 Residencial**



Montaje



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía



Código
BLUMIZQCP

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Verde



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)

Ancho 34.5 cm, Alto 21,5cm

Espesor 3 cm



Equivalencia



Protección IK



Material

Acrílico



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal

220-240



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable



CRI



Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LUMIZQCP>



WWW . SERLUX . COM . UY