

DOWNLIGHT LUX 9000

El Downlight Lux Direccional Circular es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento. MR16 con soporte para Dicroica Exterior color blanco mate e interior negro. Medida de corte 90mm de diametro.



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BLUX9000W

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	MR16
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Protección IP	IP20
Medidas (Cm)	Ø 9 Cm. Profundidad: 5,5 Cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LUX9000W>



WWW . SERLUX . COM . UY

