SERLUX

DOWNLIGHT LUX 9001

El Downlight Lux es un artefacto de iluminación empotrable que destaca por su diseño discreto y su funcionalidad direccionable. Su formato circular compacto permite dirigir la luz hacia puntos concretos, adaptándose fácilmente a los requerimientos de cada ambiente. Es compatible con lámparas MR16, lo que ofrece flexibilidad en la elección de temperatura e intensidad lumínica (no incluye lámpara). Su estructura está pensada para instalarse en cielorrasos, aportando una solución moderna para livings, pasillos, halls, dormitorios o espacios comerciales. Gracias a su diseño sobrio y elegante, se integra con facilidad en diferentes estilos decorativos. Con protección IP20, está destinado a interiores secos y de uso general.

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Residencial**	**Empotrado**	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**BLUX9001W**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	MR16
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ø 9 Cm. Profundidad: 5,5 Cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLUX9001W:LUX9001W:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY