

PROYECTOR LED SOLAR VIAL 50W CON CONTROL REMOTO

Este Proyector Led Solar esta diseñado para utilizarse en la vía publica, se instala a 3-4 metros de altura, con un brazo para Proyector Vial ( no esta incluido en el foco). No requiere instalación electrica, ya que se carga con energia solar, incluye un panel solar que es su fuente de energia. Tiempo de carga: 6 a 8 hs Tiempo de descarga: 12 a 15 hs. El panel solar cuenta con fotocelula, esto hace que el foco se encienda cuando el panel detecte oscuridad. También cuenta con un boton de encendido y un sensor de movimiento. Con su control remoto puede regular la luz y programar el modo de encendido.



Ubicacion  
Techo



Tipo  
Comercial, Deportivo,  
Industrial,  
Profesional,  
Residencial, Vial



Montaje  
Independiente



Uso  
Exterior



Estilo  
Técnico



Garantia  
1 Año



Código  
BLVCCT050

FICHA TÉCNICA



Temperatura

Calida,Fría y Neutra



Número y Tipo de LEDs

5730 LED 44PCS



Vida estimada (H)

50.000



Potencia Nominal (W)

50W



Rango de Temperatura (°C)

20/40



Frecuencia de Trabajo(Hz)

50/60



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)

0.1



Color

Negro



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)

0.9



Kelvin

3000-6000k



Medidas (Cm)

Largo 30 cm Ancho 20cm Ancho  
base 13 cm



Equivalencia

500



Protección IK



Material

Acrílico



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)

400



Certificados

CE



Ciclos de Encendidos

100.000



Casquillo



Driver regulable



CRI



Proteccion IP

67



Difusor

Translucido



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LVCCT050>



WWW . SERLUX . COM . UY