SERLUX

PROYECTOR LED SOLAR VIAL 100W CON CONTROL REMOTO

Este Proyector Led Solar esta diseñado para utilizarse en la vía publica, se instala a 4-5 metros de altura, con un brazo para Proyector Víal (no esta incluido en el foco). No requiere instalación electrica, ya que se carga con energia solar, incluye un panel solar que es su fuente de energia. Tiempo de carga: 6 a 8 hs Tiempo de descarga: 12 a 15 hs. El panel solar cuenta con fotocelula, esto hace que el foco se encienda cuando el panel detecte oscuridad. También cuenta con un boton de encendido y un sensor de movimiento. Con su control remoto puede regular la luz y programar el modo de encendido.

Ubicacion
Pared, Techo

Tipo
Comercial, Deportivo, Industrial, Profesional, Residencial, Vial

Montaje
Independiente

Uso
Exterior

Estilo
Técnico

Garantia
1 Año

Código
BLVCCT100

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida,Fría y Neutra	Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs	5730 LED 132PCS	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	100W	Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	600
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	ce
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000-6000k	Proteccion IP	67
Medidas (Cm)	Largo 38 cm Ancho 20 cm Ancho de la Base 13 cm	Difusor	Translucido
Equivalencia	1000	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLVCCT100:LVCCT100:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY