SERLUX

LUMINARIA VIAL PRO 50W

Fabricada en aluminio inyectado, la luminaria LED de alumbrado público con 50W de potencia posee un factor de protección IP65 que la hace resistente a la intemperie y un tratamiento anticorrosivo, tanto químico como mecánico, resistente a los rayos UV que mejora aún más su durabilidad. Su vida útil es de 100.000 horas.Color gris (Opcional Negro o Blanco) Indice Antibandalico IK09. Actualizar el alumbrado público con iluminación LED no sólo reduce el consumo energético y los costes de mantenimiento al ser productos más duraderos que los tradicionales, sino que también obtenemos una iluminación de más calidad con encendido instantáneo, por destacar algunasventajas más. Opcional: Fotocelula, control inteligente. Certificados TUV.

IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
	Vial	**Adosado**	**Exterior**	**Técnico**	**5 años**	**BLVPHI50N**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD 2835 LED CHIP 288PCS	Dimable	
Vida estimada (H)	100000	Consumo de energía (kWh/1000h)	50
Potencia Nominal (W)	50	Tensión Nominal	90-305VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	14000
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Gris	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	70
Kelvin	4000	Proteccion IP	IP66
Medidas (Cm)		Difusor	Transparente
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	9		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LVPHI50N

WWW . SERLUX . COM . UY