SERLUX

PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 380W

Su estructura multicapa garantiza un rendimiento excepcional, incluso con una insolación muy baja o con fuerte calor.Su sistema anti Hot-spot le protege contra los fenómeno de punto caliente que pueden ocurrir si las células son ocultadas. En la superficie, su vidrio templado alta transmisibilidad y su marco de aluminio anodizado les protegen de los ataques exteriores (impacto, oxidación, corrosión). Modulable para mayor potencia, su conexión en serie o paralelo es facilitada gracias a los conectores rápidos solares. Aplicaciones: • Energía fuera de la red para casas, casas de vacaciones, vehículos recreativos, autocaravanas, sistemas de monitoreo remoto y casas remotas • Bombeo de agua solar y refrigeradores que funcionan con energía solar • WiFi remoto y repetidores inalámbricos Características: • La caja de conexiones tiene una clasificación IP65 (protección completa contra partículas ambientales y un buen nivel de protección contra agua proyectada por una boquilla) •Los módulos ofrecen 5 años de mano de obra / 25 años de garantía de rendimiento •Fabricado de acuerdo con los estándares y características ISO9001 •Productos con certificación CE TUV



Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Piso, Techo	**Comercial, Industrial**	**Adosado**	**Exterior**	**Técnico**	**-**	**BMONO380W**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	380	Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=MONO380W

WWW . SERLUX . COM . UY