

LUMINARIA NANO DOWNLIGHT TRIPLE 6W

El Nano Downlight esta diseñado en materiales de alta calidad. Su diseño permite direccionar la luz, ya que es movil. Tiene un angulo de apertura de 24°. Su estilo tecnico y minimalista quedara bien en cualquier espacio, ya que brindara una iluminacion tenue calida y se ajustara a la decoracion del espacio donde sea utilizado.



Ubicacion
Techo



Tipo
Comercial,
Profesional,
Residencial



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantia
5 Años



Código
BNDLE684B

FICHA TÉCNICA



Temperatura

Calida



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)

50000



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Gris



Angulo de Apertura (°)

24



Factor de Potencia(PF)



Kelvin

2700



Medidas (Cm)

Largo 8.4 cm, Ancho 4.9 cm, Alto
4.4 cm



Equivalencia

60



Protección IK



Material

Aluminio



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal

100-240V



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados

CE



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable



CRI



Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=NDLE684B>



WWW . SERLUX . COM . UY