

PERFIL ALUMINIO PARA CINTA LED 12V DE EMPOTRAR

Perfil para cinta de 12V de embutir Precio por metro



Ubicacion



Tipo
Comercial,
Residencial



Montaje



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantia
1 Año



Código
BPACE1203

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)

Largo: 100 cm. Ancho: 1,9 cm.

Profundidad: 0,9 cm



Equivalencia



Protección IK



Material

Aluminio



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados

CE & RoHS, TUV



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable

No



CRI



Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PACE1203>



WWW . SERLUX . COM . UY