

PANEL LED REDONDO DE ADOSAR NEGRO 12W

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.



Ubicación
Techo



Tipo
Comercial,
Residencial



Montaje
Adosar



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BPLRAB12C

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	SMD2835		Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	12
	Potencia Nominal (W)	12		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)	20		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz		Luminosidad (Lm)	1080
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	180		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.5		CRI	80
	Kelvin	3000K		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Diametro 16 cm , Ancho 3.8 cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	60		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PLRAB12C>



WWW . SERLUX . COM . UY