

## RIEL MAGNETICO DE ADOSAR 1 METRO NEGRO

El Riel Magnetico funciona como carril para las luminarias magneticas, nos permite colocar y mover luminarias sobre el de forma manual, sin necesitar de herramientas.



 **Ubicacion**  
Pared, Techo

 **Tipo**  
Comercial,  
Profesional,  
Residencial

 **Montaje**  
Adosado






























 **Uso**  
Interior

 **Estilo**  
Técnico

 **Garantía**  
1 Año

 **Código**  
BRMAD300N

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	48V
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	Negro
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	
 Medidas (Cm)	 Difusor	Largo 100 cm, Alto 5.1 cm, Ancho 2.6 cm
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=RMAD300N>



WWW . SERLUX . COM . UY