


## LUMINARIA BOLARDO TOP

Este bolarde está diseñado para uso en espacios exteriores dado que cuenta con una protección IP44. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



Ubicación  
**Piso**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Técnico**



Garantía  
**1 Año**



Código  
**BSEEX4157**

## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material	Aluminio, Vidrio
Número y Tipo de LEDs	Dimable	
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos
Color	Negro	Casquillo
Angulo de Apertura (°)	180	Driver regulable
Factor de Potencia(PF)		No
Kelvin		CRI
Medidas (Cm)	Ø de base: 18 cm. Ø de faról: 12 cm. Altura: 70 cm.	Protección IP
Equivalencia		IP44
Protección IK		Difusor
		Transparente
	Clase aislamiento eléctrico	

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=SEEX4157>



WWW . SERLUX . COM . UY