SERLUX

# LUMINARIA DE PISO UNDERGROUND LED 32W

El Foco Underground para empotrar en piso ofrece gran resistencia, calidad y ángulo ajustable, además de una importante iluminación a tu espacio exterior. Fabricada en aluminio y con un factor de protección IP67.






| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Piso** | **Comercial, Residencial** | **Empotrado** | **Exterior** | **Técnico** | **1 Año** | **BSEREX530** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Cálida | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 50000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 32 |
| Potencia Nominal (W) | 32 | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | 20 | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | Luminosidad (Lm) | 270 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Color | Plateado | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | 180 | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000 | Proteccion IP | IP67 |
| Medidas (Cm) | Ø 26 cm. Altura: 26,5 cm. | Difusor | Transparente |
| Equivalencia | 320 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=SEREX530

WWW . SERLUX . COM . UY