SERLUX

CINTA LED PREMIUM SERIES IP20 LUZ NEUTRA 4000K DIMERIZABLENEUTRA

Cinta LED Premium Series IP20 Luz Neutra 4000K Dimerizable, la solución perfecta en iluminación de interiores para transformar tus ambientes residenciales o comerciales mediante un sistema completamente regulable que adapta el brillo a cualquier necesidad. Este rollo de 5 metros y 8 mm de ancho está diseñado con tecnología SMD 2835 de 120 LEDs por metro, ofreciendo una potencia de 14W/M, un flujo de 1350 Lm/m y una reproducción cromática Ra>80 para una luz lineal continua, homogénea y fiel. Su estructura permite un ajuste milimétrico al poder cortarse cada 3 LEDs (25 mm), y su instalación es rápida y duradera gracias al adhesivo de alta resistencia 200MP integrado en la parte posterior, ideal para colocar de forma discreta en gargantas de luz, muebles o perfiles de aluminio. Este producto profesional para interiores (IP20) cuenta con 2 años de garantía de fábrica y requiere para su funcionamiento un transformador a DC12V no incluido en la compra.

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Techo	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Independiente**	**Interior**	**Técnico**	**2 Años**	**CL20**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	
Número y Tipo de LEDs	2835 120PCS/m	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	14
Potencia Nominal (W)	14W/m	Tensión Nominal	12V
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	1350
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE , RoHS, BIS, ERP, SDC M, Ra70/80+, UL
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	No tiene
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	4000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo 500 cm, Ancho 0,8 cm	Difusor	No
Equivalencia	140	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:CL20:CL20420N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY