

CINTA LED IP65 PREMIUM SERIES LUZ CALIDA

Esta Cinta Led cuenta con protección IP65, esto la hace resistente al agua y permite que sea colocada en espacios exteriores en contacto con la intemperie. Se debe conectar a 12V a la corriente mediante un transformador.













Exterior







2 Años



FICHA TÉCNICA

Temperatura Número y Tipo de LEDs

2835 120PCS/m

Calida

50.000

Vida estimada (H)

Potencia Nominal (W) 70

Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz)

Eficacia Luminosa (Lm/W)

Tiempo de Arranque(s) 0.1

Color Blanco

Angulo de Apertura (°) 180

Factor de Potencia(PF) 0.9

Kelvin 3000K

Medidas (Cm) 5 Metros

Equivalencia Protección IK

Material



Consumo de energía (kWh/1000h) 70

12V Tensión Nominal

Clase Energética

Luminosidad (Lm) 1385

Certificados CE, RoHS, BIS, ERP, SDC M,

Ra70/80+, UL

Ciclos de Encendidos 100.000

Casquillo

Driver regulable No

80

Proteccion IP IP20

Difusor No

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=CL65300C



WWW . SERLUX . COM . UY

