

DICROICA LED GU10 5W 38° 12V LUZ CALIDA

Este estilo de lamparas son una alternativa muy buena con amplias posibilidades de decoración y gran ahorro energético. Su instalación es muy sencilla, basta con retirar la halógena tradicional y situar la nueva lámpara GU10 con conexión directa a la red. Esta lámpara LED permite eliminar los consumos de los balastos convencionales (electromagnéticos o electrónicos) aumentando el ahorro energético. Gracias a su reducido tamaño, potencia y escaso consumo estas lamparas podran ser utilizadas en diferentes tipos de artefactos.



Ubicacion  
**Pared, Techo**

Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**

Montaje  
**Independiente**

Uso  
**Interior**

Estilo

Garantia  
**1 Año**

Código  
**DG10125**

FICHA TÉCNICA

|                           |                            |                                |             |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Temperatura               | Cálida                     | Material                       | Aluminio    |
| Número y Tipo de LEDs     |                            | Dimable                        |             |
| Vida estimada (H)         | 50.000                     | Consumo de energía (kWh/1000h) | 5           |
| Potencia Nominal (W)      | 5                          | Tensión Nominal                | 12V         |
| Rango de Temperatura (°C) | 20/40                      | Clase Energética               |             |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60                      | Luminosidad (Lm)               | 450         |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 90                         | Certificados                   | CE          |
| Tiempo de Arranque(s)     | 0.1                        | Ciclos de Encendidos           | 100.000     |
| Color                     | Blanco                     | Casquillo                      | GU10        |
| Angulo de Apertura (°)    | 38°                        | Driver regulable               |             |
| Factor de Potencia(PF)    | 0.9                        | CRI                            | 80          |
| Kelvin                    | 2700K                      | Proteccion IP                  | 20          |
| Medidas (Cm)              | Diametro 5 cm, Alto 5.3 cm | Difusor                        | Translucido |
| Equivalencia              | 50                         | Clase aislamiento eléctrico    |             |
| Protección IK             |                            |                                |             |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=DG10125C>



WWW . SERLUX . COM . UY