


PROYECTOR LED APPLE 100W LUZ NEUTRA

La SERIE APPLE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de SERLUX a un precio competitivo. Calidad y confianza de SERLUX Rápida amortización: ahorro energético del >80 % (lámparas halógenas) Instalación rápida sin abrir el proyector. Acabado de alta calidad SERLUX, robusto y totalmente fiable. Aplicaciones: Fachadas de edificios, tiendas, Jardines, etc. Alta eficiencia: 90 lm/W



FLOODLIGHT DIMENSION




 Ubicación
Pared, Techo

 Tipo
**Comercial, Deportivo,
Industrial,
Profesional,
Residencial, Vial**

 Montaje
Independiente






























 Uso
Exterior

 Estilo
Técnico

 Garantía
1 Año

 Código
FLA0100

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Neutra	 Material	Aluminio, Vidrio templado
 Número y Tipo de LEDs	SMD2835	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	100
 Potencia Nominal (W)	100	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	9000
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	120	 Driver regulable	DOB
 Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9	 CRI	80
 Kelvin	4000°	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 30 cm. Altura: 28,3 cm. Profundidad: 2,9 cm	 Difusor	Traslúcido
 Equivalencia	1000	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLA0100N>



WWW . SERLUX . COM . UY