


PROYECTOR LED APPLE FOTOCELULA 20W LUZ CALIDA



- 

Ubicacion
Pared, Techo
- 

Tipo
Comercial, Deportivo,
Industrial,
Profesional,
Residencial, Vial
- 

Montaje
Independiente
- 

Uso
Exterior
- 

Estilo
Técnico
- 

Garantia
1 Año
- 

Código
FLAF020

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio, Vidrio templado
	Número y Tipo de LEDs	SMD2835		Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	20
	Potencia Nominal (W)	20		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)	20		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz		Luminosidad (Lm)	1800
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	120		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9		CRI	80
	Kelvin	2700		Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)	Largo: 14 cm. Altura: 12,5 cm. Profundidad: 2,5 cm		Difusor	Traslúcido
	Equivalencia	200		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLAF020C>



WWW . SERLUX . COM . UY