


PROYECTOR LED APPLE FOTOCELULA 50W LUZ CALIDA

Este Proyector cuenta con protección IP65, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Su diseño compacto de aluminio es ideal para la iluminación de fachadas, muros y paredes. Se enciende automáticamente durante la noche y permanece apagado durante el día controlado por el sensor de fotocélulas incorporado, ideal para ser utilizado como luz nocturna de seguridad.





Ubicacion
Pared, Techo



Tipo
Comercial, Deportivo, Industrial, Profesional, Residencial, Vial



Montaje
Independiente



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantia
1 Año



Código
FLAF050

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio, Vidrio templado
	Número y Tipo de LEDs	SMD2835		Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	50
	Potencia Nominal (W)	50		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)	20		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz		Luminosidad (Lm)	4500
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	120		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9		CRI	80
	Kelvin	2700		Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)	Largo: 24 cm. Altura: 21,5 cm. Profundidad: 3 cm		Difusor	Traslúcido
	Equivalencia	500		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLAF050C>



WWW . SERLUX . COM . UY