SERLUX

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 10A TIPO C 2P

El interruptor termomagnético 10A tipo C de 2 polos es un dispositivo de protección esencial para instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Diseñado para garantizar seguridad y confiabilidad, combina protección térmica y magnética contra sobrecargas y cortocircuitos. Su curva tipo C lo hace ideal para circuitos con cargas inductivas moderadas, como iluminación y pequeños motores. Este interruptor ofrece durabilidad, eficiencia y máxima seguridad, siendo perfecto para quienes buscan un interruptor termomagnético 10A, disyuntor tipo C, protección eléctrica de 2 polos.

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
						IA2501000

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240 VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK02		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:IA2501000:IA250100006:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY