


## LUMINARIA BIDIRECCIONAL SUPERNOVA BLANCA 5W

Este artefacto está diseñado en aluminio de alta calidad. Se puede instalar adosado a la pared, es ideal para colocarla en espacios interiores de paso.



Ubicación  
**Pared**



Tipo  
**Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Clásico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**LBSCA**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	SMD2835	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	5
 Potencia Nominal (W)	5	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	450
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	3000	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Largo: 10 Cm. Altura: 10 Cm. Profundidad: 8 Cm.	 Difusor	Opal
 Equivalencia	50	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LBSCAB5C>



WWW . SERLUX . COM . UY

