

DOWNLIGHT LED LUX 11W LUZ NEUTRA

El Downlight LED Direccionable Circular es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico. Incorpora una óptica led de gran calidad que emite luz en un ángulo concentrado de 30°. Medida de corte 90mm de diametro.



Ubicacion
Techo



Tipo
Comercial,
Residencial



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantia
1 Año



Código
LLDLX11

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Neutra		Material	Aluminio, Vidrio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	11
	Potencia Nominal (W)	11		Tensión Nominal	220V 50Hz
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	990
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	4000		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Ø10 Cm. Ø de corte 6,5 Cm		Difusor	
	Equivalencia	110		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLDLX11N>



WWW . SERLUX . COM . UY