

MINI DOWNLIGHT LED 3W BLANCO

Downlight redondo de embutir en cielorraso, cuerpo en aluminio y plástico color blanco. Conexión con driver 220-240V, para un sistema LED integrado de 3W de consumo. 50mm de Diámetro. Luz Cálida



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
LLDLX3

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio, Plastico
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	3
Potencia Nominal (W)	3	Tensión Nominal	100-240V
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	270
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin		Protección IP	IP20
Medidas (Cm)	Diámetro 4 cm , Profundiad 3.5 cm , Driver 8 cm	Difusor	
Equivalencia	30	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLDLX3BC>



WWW . SERLUX . COM . UY