


DOWNLIGHT MINI 3W NEGRO

Downlight redondo de embutir en cielorraso, cuerpo en aluminio y plástico color blanco. Conexionado con driver 220-240V, para un sistema LED integrado de 3W de consumo. 50mm de Diámetro. Luz Cálida



Ubicacion
Techo



Tipo
Comercial,
Residencial



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantia
1 Año



Código
LLDLX3

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	Aluminio, Plastico
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	3
	Potencia Nominal (W)	3		Tensión Nominal	AC100-240V 50Hz
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	270
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin			Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Diametro 4 cm , Profundiad 3.5 cm , Driver 8 cm		Difusor	
	Equivalencia	30		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLDLX3NC>



WWW . SERLUX . COM . UY