

LAMPARA LED A60 12W LUZ CALIDA

Esta lámpara puede encontrarse en temperatura cálida, fría o neutra. La iluminación LED es la más eficiente del mercado y la más segura, pues no contiene sustancias peligrosas como puede ser el mercurio, no genera casi calor y tiene una durabilidad sin competencia. Estas lámparas son ideales para colocarse en cualquier tipo de artefactos, como lámparas de mesa, de pie, colgantes, de pared. Tanto interiores o exteriores, si el artefacto lo acepta.





Ubicacion  
**Mesa, Pared, Techo**



Tipo  
**Comercial, Residencial**



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**



Garantia  
**1 Año**



Código  
**LLE2712**

FICHA TÉCNICA

|                                                                                     |                           |                      |                                                                                       |                                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|  | Temperatura               |                      |  | Material                       | Aluminio, Policarbonato |
|  | Número y Tipo de LEDs     |                      |  | Dimable                        |                         |
|  | Vida estimada (H)         |                      |  | Consumo de energía (kWh/1000h) |                         |
|  | Potencia Nominal (W)      |                      |  | Tensión Nominal                |                         |
|  | Rango de Temperatura (°C) |                      |  | Clase Energética               |                         |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) |                      |  | Luminosidad (Lm)               |                         |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  |                      |  | Certificados                   | CE & RoHS, TUV          |
|  | Tiempo de Arranque(s)     |                      |  | Ciclos de Encendidos           |                         |
|  | Color                     | Blanco               |  | Casquillo                      | E27                     |
|  | Angulo de Apertura (°)    | 240                  |  | Driver regulable               | No                      |
|  | Factor de Potencia(PF)    |                      |  | CRI                            |                         |
|  | Kelvin                    |                      |  | Proteccion IP                  | IP20                    |
|  | Medidas (Cm)              | Ø 6 cm. Largo 11,7cm |  | Difusor                        | Opal                    |
|  | Equivalencia              |                      |  | Clase aislamiento eléctrico    |                         |
|  | Protección IK             |                      |                                                                                       |                                |                         |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLE2712C>



WWW . SERLUX . COM . UY