

TORTUGA LED 15W REDONDA LUZ CALIDA

Este artefacto cuenta con un factor de protección IP54 que lo hace ideal para un uso tanto en interior, como en exterior. Esta tortuga es ideal para iluminar pasillos, fachadas, jardines, cocheras y todo tipo de espacios, ya que posee un ángulo de apertura de luz amplio y consta de un difusor opal que ofrece unas propiedades lumínicas excelentes.



Ubicacion
Pared, Techo

Tipo
Comercial,
Residencial

Montaje
Adosado

Uso
Exterior

Estilo
Clásico

Garantia
1 Año

Código
PFEL150

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida
	Número y Tipo de LEDs	
	Vida estimada (H)	50000
	Potencia Nominal (W)	15
	Rango de Temperatura (°C)	20
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90
	Tiempo de Arranque(s)	0.1
	Color	Blanco
	Angulo de Apertura (°)	120
	Factor de Potencia(PF)	0.9
	Kelvin	2700
	Medidas (Cm)	Diametro 17, 5 cm, Ancho 5 cm, Diametro interior 14.5 cm
	Equivalencia	150
	Protección IK	

	Material	
	Dimable	
	Consumo de energía (kWh/1000h)	15
	Tensión Nominal	220-240VAC
	Clase Energética	A+
	Luminosidad (Lm)	1350
	Certificados	CE & RoHS, TUV
	Ciclos de Encendidos	100000
	Casquillo	
	Driver regulable	No
	CRI	80
	Proteccion IP	IP54
	Difusor	Opal
	Clase aislamiento eléctrico	

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PFEL150C>



WWW . SERLUX . COM . UY