SERLUX

PANEL LED 72W 120X60CM LUZ NEUTRA

Este Panel LED cuenta con un acabado elegante. Su sistema de iluminación LED con un rendimiento lumínico de 90lm/w. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Residencial**	**Empotrar**	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**PL61272**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	72
Potencia Nominal (W)	72	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	6480
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	4000	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ancho: 30 cm. Largo 120 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	720	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PL61272:PL61272N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY