SERLUX

PLAFON LED REDONDO BRONX DIMERIZABLE CCT BLANCO

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo		**Adosar**			**1 Año**	**PLDCCTB**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	CCT	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	25W	Tensión Nominal	220-240V
Rango de Temperatura (ºC)	-20....+50º	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	980lm- 1750lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	100.000
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120º	Driver regulable	Si
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin		Proteccion IP	IP54
Medidas (Cm)	Ø: 40 Altura: 6,4 cm	Difusor	Si
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK06		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLDCCTB:PLDCCTBB:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY