SERLUX

PANEL LED REDONDO DE ADOSAR 12W LUZ FRIA

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Residencial**	**Adosar**	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**PLRA012**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría
Número y Tipo de LEDs	SMD2835
Vida estimada (H)	50000
Potencia Nominal (W)	12
Rango de Temperatura (ºC)	20
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90
Tiempo de Arranque(s)	0.1
Color	
Angulo de Apertura (º)	180
Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9
Kelvin	6000
Medidas (Cm)	Ø 17 cm
Equivalencia	120
Protección IK	

Material	Aluminio
Dimable	
Consumo de energía (kWh/1000h)	12
Tensión Nominal	220-240VAC
Clase Energética	A+
Luminosidad (Lm)	1080
Certificados	CE & RoHS, TUV
Ciclos de Encendidos	100000
Casquillo	
Driver regulable	No
CRI	80
Proteccion IP	IP20
Difusor	Opal
Clase aislamiento eléctrico	

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PLRA012F

WWW . SERLUX . COM . UY